

Kangaroo Lite



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

RAHMENKONSTRUKTION	Aluminium 6061 (hinten), Stahl (vorn)
RAHMENFARBEN	Schwarz, Weiß, Waldgrün, Rot, Orange, Blau, Mitternachtsblau, Ozean
MOTOR	Wahlfrei
BATTERIE	Wahlfrei
KABINENUNTERTEIL	Stoßfester Kunststoff PSPE Material, UV-beständig
VERDECK	Phthalatfreies Nylon, schauerfester Stoff
VERDECK FARBEN	Schwarz und Rot
LENKSYSTEM	Gabelschafflösung; gewährleistet stabile und dynamische Lenkeigenschaften
LENKUNGSDÄMPFER	1 Einstellung
VORDERRAD	20 x 1,75 mit einseitig gelagerter Nabe, doppelwandigen Aluminiumfelgen und serienmäßig hydraulischen Scheibenbremsen
HINTERRAD	26 x 1,75 mit verschiedenen Gangschaltungs- und Bremsoptionen
SPURBREITE	81,5 cm
ABMESSUNGEN	Länge: 207 cm, Breite: 89 cm, Höhe: 115 cm
KABINENABMESSUNGEN	Länge: 86 cm, Breite: 71,5 cm, Höhe von Kabinensitz bis Verdeck: 74 cm
MAXIMALES GESAMTGEWICHT	250 Kg (Kabinelast + Hinterrahmen last + Fahrer)
ZULADUNG KABINE	100 Kg
MAX. GEPÄCKTRÄGER TRAGLAST	30 Kg
MAXIMALGEWICHT FAHRER/ -IN	110 Kg
NETTOGEWICHT	38,4 Kg inklusive Verdeck, ohne Sitze/Motor

Bei Winther sind wir ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern und zu optimieren, daher können diese Spezifikationen ändern und es können keine Garantien aus dieser Veröffentlichung zum 1. September 2023 abgeleitet werden.

winther[®]

WINTHER BIKES | RYGESMINDEVEJ 2, 8653 THEM | DENMARK | +45 70 25 72 88
INFO@WINTHERBIKES.COM | WWW.WINTHERBIKES.COM